



Alle autobruggen van Falco voldoen aan de NEN-EN1493-veiligheidsnorm en worden geleverd met een Nederlandse handleiding inclusief onderhoudsprotocol en CE-certificaat 2006/42/EG.



Pompunit beschermkap



Inclusief LED brugverlichting

Technische specificaties

capaciteit	4000 kg
voltage	230V 1-Fase
vermogen	2,2 kw
min. oprijhoogte	185 mm
max. hefhoogte	1850 mm
lengte van de rijbanen	4516 mm
breedte van de rijbanen	508 mm
afstand tussen de rijbanen	900mm
afstand tussen de kolommen	2715mm
hoogte van de kolommen	2370mm
heftijd	+/- 120 seconden

Centurion 4000kg 230V

Vier koloms hefbrug 4,5m



VL4K400V

- Pompunit beschermkap
- Lage oprijhoogte
- Doorrijbreedte van 2.7 m
- Hoge veiligheidsfactor
- Incl LED brugverlichting



Deze Falco Sollevatori vier koloms hefbrug is van hoogwaardige kwaliteit en uitermate geschikt voor professioneel gebruik. Bij Falco hefbruggen staat kwaliteit en afwerking voorop.

Deze 4 koloms hefbrug heeft de pompunit plaatsbesparend bovenaan de kolom zitten. Het model beschikt over een dubbel vergrendelsysteem, hiermee wordt de veiligheid van personen en uitrusting gegarandeerd.

Dankzij zijn robuuste opbouw en doordachte ontwerp is deze vier koloms hefbrug voorzien van handige eigenschappen.

Eigenschappen

- Pneumatische centrale ontgrendeling
- Geproduceerd volgens de NEN 1493, geschikt voor APK
- Verstelbare rijstroken
- Voetbeveiliging door akoestisch signaal
- Inclusief LED brugverlichting
- Incl rail voor brugkrik

