



Colossus 4500kg 400V

Dubbele schaarlift uitlijn

VL9245ALL



Dubbele cilinder



Extra wiellift

- Geschikt voor uitlijnen
- Groot bereik, lange rijbanen van 4,8 meter
- Extra uitschuifbare heftafels voor wielvrij heffen
- Rijbanen met draaitafels en achterwielplaten
- 4 krachtige hydraulische cilinders



Deze Falco Sollevatori dubbele schaarlift is van hoogwaardige kwaliteit en uitermate geschikt voor professioneel gebruik. Bij Falco hefbruggen staat kwaliteit en afwerking voorop. Dit uitlijn model is voorzien van twee extra schaarliften in de rijbanen, draaitafels en lange achterwielplaten. Met behulp van de secundaire schaarheftafels is wielvrij heffen mogelijk tot 450mm hoogte boven de rijbanen. Tevens zijn deze sub-platformen uitschuifbaar voor de langere voertuigen. Door de lange rijbanen van 4,8 meter is de brug geschikt voor klein en grote personenauto's, bussen en zwaardere bedrijfswagens. Dankzij zijn robuuste opbouw en doordachte ontwerp is deze dubbele schaarbrug standaard voorzien van handige eigenschappen.

Technical specifications

capaciteit	4500 kg
voltage	400 V 3-fase
motor vermogen	3 kw
min. oprijhoogte	240 mm
max. hefhoogte	1800 mm (2200 mm inclusief extra uitschuifbare heftafel)
lengte rijbanen	4800 mm
breedte rijbanen	600 mm
olie capaciteit	24L

Alle autobruggen van Falco voldoen aan de NEN-EN1493-veiligheidsnorm en worden geleverd met een Nederlandse handleiding inclusief onderhoudsprotocol en CE-certificaat 2006/42/EG.

Eigenschappen

- Lange rijbanen van 4,8 meter
- Extra uitschuifbare schaarheftafels voor wielvrij heffen met een hefbereik van 65 tot 450mm
- Rijbanen met ingebouwde draaitafels en extra lange achterwielplaten
- Elektrisch hydraulische dubbele transpomp
- Uitgevoerd met vier krachtige hydraulische cilinders
- Automatische ontluchting door middel van ontluchtingsknop
- Automatische synchronisatie
- Automatische beveiliging tegen overbelasting
- Oprijplaten met antislip profiel
- Controle ventiel voor het controleren van de snelheid bij het dalen
- Limiet sensoren voor het begrenzen van de maximale hefhoogte en de minimale veiligheidshoogte
- Dodemans bediening bij heffen en zakken
- Voetbeveiliging incl. akoestisch beveiligingssignaal
- Nederlandstalige handleiding incl. onderhoudsprotocol en CE certificaat 2006/42/EG
- Voldoet aan de NEN-EN1493 veiligheidsnorm

